

Ståldörr HD300-serien

Innerdörr finns som enkeldörr HD300-1.

Ytterdörr finns som enkeldörr HD310-1.



DÖRRBLAD

Dörrbladet är 88 mm och har tjock fasad överfals.
Material: 1 mm stålplåt och isolering av mineralull.

KARM

Karm A: foderbildande på gångjärnssidan, inkl. väggomfattning till anslagssidan.
Karm B: foderbildande på gångjärnssidan.
Karm C: ej foderbildande.
Karm D: foderbildande på anslagssidan.
Material: 1,5 mm stålplåt och isolering av mineralull.
Montering: Montage och fixering av karm med hjälp av justerbara karmhylsor som är monterade på fabrik.
Montagesats med skruv levereras mot beställning.

TRÖSKEL

Som standard tillverkas våra dörrar med fasad anslagströskel av stålplåt. Tillval är rak anslagströskel, träskelplatta eller utan träskel. Trösklar kan som tillval tillverkas av rostfri plåt. Ektrösklar är som standard monterade på en rostfri träskelplatta. Väljer man träskelplatta kan dörrbladet kompletteras med släpligt, borstlist eller automatisk tätningströskel.

YTBEHANDLING

Dörrblad och karm pulvermålas som standard i vår baskulör RAL 7035, glans 30.
Målning i andra RAL- eller NCS-kulörer är tillval.

LÅS

Låskista enligt Skandinavisk standard.

TILLVAL

Brytskydd, sparkplåt, extralås, elslutbleck, motorlås, mikrolås, rödragning, karmöverföring, magnetkontakt, dörrstängare, nödutrymningsbeslag, panikreglar, förberedelse för dörrautomatik/säkerhetsensorer, sidopartier, överpartier etc.

KLASSNINGAR

Våra dörrar går att få med olika klassningar och egenskaper. Dörrens storlek, beslagning och tillval kan påverka klassningarna.
Ytterdörrar är CE-märkta enligt EN 14351-1.

Finns tillgänglig med olika klasser:

Behövs kombinationer? Kontakta oss för konsultation



INBROTTSKLASS



LJUDREDUKTION



KORROSIVITETSKLASS



U-VÄRDE




HELLBERGS

Hellbergs Door Company AB | +46 (0) 530-400 00 | info@hellbergs.se | www.hellbergs.se


Version 25-04 | Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar




KARMALTERNATIV




Karm A




Karm B




Karm C



Karm D




Karm B
med anpassat karmdjup




Karm C
med anpassat karmdjup


TRÖSKELALTERNATIV



Fasad anslagströskel
H = 20 mm



Rak anslagströskel
H = 20 mm



Slät tröskelplatta
H = 3 mm



Fasad ekströskel
H = 19 mm



Rak ekströskel
H = 19 mm

Vid slät tröskelplatta kan dörrbladet kompletteras med släplist, borstlist eller automatisk tätningströskel. Flera av våra dörrar kan även levereras utan tröskel.